



BOD60

Bomba de trasvase resistente



DETALLES DEL PRODUCTO

- Para transferencia continua de fluidos no corrosivos
- Para usar con aceite, fluidos (lubricantes), aceite caliente, aceite de motores, aceites livianos y pesados y otros líquidos no corrosivos
- Recomendado para líquidos con nivel de viscosidad de hasta SAE90
- Potente economizador de tiempo
- Capacidad/descarga: hasta 300 mL
- Con boca de metal curva y tubo de succión telescópico para adecuarse a barriles de 50 L a 205 L
- Construcción de trabajo pesado
- Cuerpo de la bomba de acero con acabado de revestimiento de pintura en polvo de alta calidad con cabezal de aluminio y sección acodada para máximo refuerzo
- Sellado hecho con NBR resistente
- Anillos para pistones de latón resistente al desgaste
- Mango palanca de acero con empuñadura de goma para mejor agarre
- Fabricado con tuerca tapón de 1-1/2" y 2" para usar en cilindros con ambas aberturas
- No lo utilice en líquidos a base de agua, anticongelantes, solventes, ácidos, gasolina, etc.
- La bomba viene con tubo de succión telescópico autoajustable, boca de metal curva y tuerca tapón de 1-1/2" y 2"

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto					
BOD60	245 mm	57 mm	875 mm	300 l	2.14 kg

Follow the Fish!

