



BOD8903A

Устройство для замены масла



ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

- Используется для слива, под действием силы тяжести или путем всасывания с помощью предприятия-вакуумный механизм, отработанное масло из двигателей, коробок передач и дифференциалов всех транспортных средств, включая 9 литров прозрачной камеры, которые можно использовать в качестве вакуумного резервуара и позволяет немедленное обследование извлеченного отходов масло.
- Камера объемом 9 л для визуальной проверки состояния масла
- Включает широкий выбор различных зондов, применимые для широкого выбора автомобилей, например, медный зонд для использования с высокотемпературным маслом
- Гибкий нейлон: 5 x 700 мм, 6 x 700 мм, 7 x 1000 мм, 8 x 700 мм
- Жесткая медь: 5 x 700 мм, 6 x 700 мм
- Адаптеры: для BMW диаметр: 12,2 мм и группы VAG диаметр: 10 мм
- Скорость всасывания: от 1,5 до 2 литров в минуту с маслом при температуре 70°-80°C с 6 мм зондом и давлением воздуха 8 бар / 115 psi
- Давление всасывания воздуха: 7-8 бар / 100-115 psi
- Максимальное давление слива: 1 бар / 14.5 psi
- Максимальная сливная и всасывающая способность бака: 70 л
- Уплотненное соединение между резервуаром и масляным патрубком минимизирует риск протечки
- Смещенная поворотная воронка обеспечивает высокую гибкость и объем 18 л
- Армированные шланги
- Удобная ручка с покрытием из пеноматериала для изоляции и предотвращения царапин в случае аварии
- Датчики с указанием уровня жидкости, воздуха и давления всасывания
- Удобный пластиковый лоток для крепежей, инструментов и другого оборудования
- Поворотное колесо с тормозом для лучшей безопасности
- Сертифицировано согласно стандартам 2006 / 42 / EC + BS EN1494
- Опция: Воронка увеличенного диаметра 60 см легко размещается и собирает жидкость код BOD8901AC1



СВОЙСТВА ТОВАРА

Товар			
BOD8903A	1340-1700 mm	608 mm	36.17 kg

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com