



6730MBP

Набор торцевых головок



ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

- 1/4" Набор торцевых головок
- Высококачественная легированная сталь
- Полированные
- В металлическом футляре
- Набор размещен в гнездах из эластичного пластика
- ISO 1174
- DIN 3120

СВОЙСТВА ТОВАРА

Товар				
6730MBP	220 mm	110 mm	50 mm	1116 g

КОМПЛЕКТАЦИЯ



1/4" Переходник для бит 1/4"
6973A



Торцевая головка
двенадцатигранная, 5 мм
A6700DM-5

Follow the Fish!





Торцевая головка
двенадцатигранная, 5.5 мм
A6700DM-5.5



Торцевая головка
двенадцатигранная,
метрические размеры
A6700DM-6



Торцевая головка
двенадцатигранная,
метрические размеры
A6700DM-7



Торцевая головка
двенадцатигранная,
метрические размеры
A6700DM-8



Торцевая головка
двенадцатигранная,
метрические размеры
A6700DM-9



Торцевая головка
двенадцатигранная,
метрические размеры
A6700DM-10



Торцевая головка
двенадцатигранная,
метрические размеры
A6700DM-11



Торцевая головка
двенадцатигранная,
метрические размеры
A6700DM-12



Торцевая головка
двенадцатигранная,
метрические размеры
A6700DM-13



Торцевая головка
двенадцатигранная,
метрические размеры
A6700DM-14



Реверсивная рукоятка.
Индивидуальная упаковка
6950



Отверточная рукоятка
6956



Удлинитель
6960



Удлинитель
6962



Карданный шарнир
6966



Стандартные биты для
отверток под винты со шлицем,
25 мм
59S/0.6-4.5





Стандартные биты для
отверток под винты со шлицем,
25 мм
59S/0.8-5.5



Стандартные биты для
отверток под винты со шлицем,
25 мм
59S/1.2-6.5



Стандартные биты для
отверток Phillips, 25 мм
59S/PH1



Стандартные биты для
отверток Phillips, 25 мм
59S/PH2



Стандартные биты для
отверток Phillips, 25 мм
59S/PH3



Стандартные биты для
отверток Pozidriv, 25 мм
59S/PZ1



Стандартные биты для
отверток Pozidriv, 25 мм
59S/PZ2



Стандартные биты для
отверток Pozidriv, 25 мм
59S/PZ3



Стандартные биты для
отверток под винты с
шестигранной головкой,
метрические размеры, 25 мм
59S/H3



Стандартные биты для
отверток под винты с
шестигранной головкой,
метрические размеры, 25 мм
59S/H4



Стандартные биты для
отверток под винты с
шестигранной головкой,
метрические размеры, 25 мм
59S/H5



Стандартные биты для
отверток под винты с
шестигранной головкой,
метрические размеры, 25 мм
59S/H6



Удлинитель 1/4" 150 мм
6960-6



1/4" Удлинитель 50 мм
6960-2

