



TAM12135


Электронный динамометрический угломер



ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

- Устройство можно использовать для преобразования любой стандартной реверсивной рукоятки, скользящей Т-образной рукоятки или рукоятки с шарниром в цифровой динамометрический ключ с функцией измерения угла. –В качестве единиц измерений крутящего момента используются Н·м, фунт силы·фут и фунт силы·дюйм; в качестве единицы измерений угла используется градус. –Диапазон значений крутящего момента составляет от 1,5 Н·м до 340 Н·м и от 13 фунтов силы·дюйм до 250 фунтов силы·фут. –Инструмент можно использовать для вращения по часовой стрелке и против часовой стрелки при температуре –10...+60 °С. –В памяти можно сохранить 50 операций и 9 предустановленных значений. –Режимы регистрации пиковых значений и слежения. –Функция автоматического выключения. –В комплект входят две щелочные батарейки AAA. –Дополнительную информацию см. в руководстве пользователя. –Погрешность при вращении по часовой стрелке и против часовой стрелки составляет $\pm 4\%$. –Визуальный и звуковой сигналы (визуальные сигналы подаются с помощью двойных светодиодных индикаторов и жидкокристаллического дисплея). –Фиксированные квадратные хвостовики размерами 1/4–1/2 дюйма. –В качестве упаковки используется переносной тканевый футляр с молнией и вкладышем из пеноматериала, помещенный в картонную коробку для розничной продажи. –К инструменту прилагается заводская декларация о соответствии, которая является контролепригодной согласно международным стандартам и требованиям ЕС. –2004/108/EC, ISO 6789.





СВОЙСТВА ТОВАРА

Товар: TAM12135

 N·m	6,8-135 N·m	 lbf·in	60-1194 lbf·in	 lbf·ft	5-100 lbf·ft
 in	1/2 in	 in	1/2 in	 Nm	1 N·m
 in-lb	1 lbf·in	 lbf·ft	1 lbf·ft	 °	0-360°
D	80 mm	E	70 mm	F	60 mm
 kg	0.250 kg				

Follow the Fish!

