



BMMTRMS1 **Цифровой Мультиметр**



ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

- Точный и надежный Bahco BMMTRMS1 цифровой универсальный измерительный прибор является совершенным решением для пользователя, который ищет легкий в эксплуатации и безопасный проверочный прибор для измерения напряжения переменного/постоянного тока, силы тока, частоты, сопротивления, электрической емкости, неразрывности, полярности и т.д., а также температуры.
- Комплект включает в себя:
- Сумку для универсального измерительного прибора с накладным держателем
- Игольчатый силиконовый зонд с проводами длиной 1 м: Кат. III 1000 В, 10 А
- Зажимы Зонд с проводами с подпружиненными медными зажимами с шириной разведения зажимов 12,7 мм (0,5 дюймов) и пилообразными зубьями длиной 1 м: Кат. III 1000 В, 10 А
- Сенсорный датчик температуры с проводом длиной 1 м
- Универсальный измерительный прибор с USB кабелем для связи с ПК длиной 1,2 м
- USB флеш-карта с связью с программным обеспечением ПК и руководством пользователя на 12 языках: английском, французском, испанском, шведском, турецком, русском, португальском, итальянском, греческом, словенском, чешском и польском
- Протокол калибровки
- 1 аккумулятор 6F22(9 В)
- Технические характеристики:
- измерение истинного среднеквадратичного значения
- Бесконтактное измерение напряжения
- Относительное измерение
- Автоматическое отключение
- Хранение данных
- Задняя подсветка
- Автоматический/ручной ввод диапазона
- Индикация полярности
- Проверка диодов
- Проверка на обрыв
- Индикация низкого напряжения аккумулятора
- Диапазон напряжения постоянного тока: 600мВ $\pm 0,5\%$, 6В/60В/600В $\pm 0,8\%$, 1000В $\pm 1,0\%$
- Диапазон напряжения переменного тока: 600мВ/6В/600В $\pm 1,0\%$, 1000В $\pm 1,5\%$
- постоянный ток: 600мА/6мА/60мА/600мА/10А $\pm 1,5\%$
- Определение категории: Кат. III 1000В Кат. IV 600В
- Сопротивление: 600Ом/6ЛОм/60КОм/600КОм/6МОм $\pm 0,5\%$, 60МОм $\pm 1,5\%$
- Электрическая емкость: 6мкФ $\pm 3,0\%$, 600мкФ/6мкФ/60мкФ/300мкФ $\pm 5,0\%$
- Логическая частота: 10Гц~1МГц $\pm (0,1\%+3)$
- Линейная частота: 10Гц~10КГц $\pm (0,05\%+8)$
- Период пуска: 1%~99%
- Температура: $-55^{\circ}\text{C} \sim 1000^{\circ}\text{C} \pm (2\%+2)$
- Защита предохранителей: 0,63А/1000Вх1 для мкА и мА диапазонов и 10А/1000Вх1 для 10А диапазона

Follow the Fish!



СВОЙСТВА ТОВАРА

Товар		
BMMTRMS1	155 x 60 x 225 mm	0.8 kg

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com