



TAHBE8040S-TAHBE8050S ERGO™ isolerade skruvmejslar för spårskruv med fästögla i Kevlar



PRODUKTINFORMATION

- För spårskruv
- Testade och godkända för arbete under spänning upp till 1 000 V
- Svartoxiderad spets
- Trekomponentshandtag utvecklat enligt en vetenskaplig ERGO™-process
- Handtaget är i mjukt material med räfflad yta för utmärkt grepp och hög kraftöverföring
- Med plan yta som ser till att de inte kan rulla iväg
- Beständig färgmärkning i handtagets ena ände för lätt identifiering
- Av högkvalitativt stål
- Standarder: ISO 2380/DIN 5264, IEC 60900, VDE-certifierad
- Lämplig för arbete på hög höjd
- Permanent fästögla i textil med Kevlar, för god ergonomi och full funktionalitet
- I enlighet med "DROPS best practices"



PRODUKTATTRIBUT

Produkt						
TAHBE-8220S	0.5 mm	100 mm	20 mm	122 mm	222 mm	40 g
TAHBE-8040S	0.8 mm	100 mm	20 mm	122 mm	222 mm	40 g
TAHBE-8050S	1.0 mm	125 mm	27 mm	122 mm	247 mm	70 g
TAHBE-8255S	1.2 mm	155 mm	36 mm	122 mm	272 mm	120 g

Follow the Fish!

