



BE-8255S

ERGO™ VDE isolerad skruvmejsel med trekomponenthandtag, för spårskruv, 1,2 mm x 6,5 mm x 150 mm



PRODUKTINFORMATION

- Skruvmejsel utvecklad enligt den vetenskapliga ERGO™-processen
- ERGO™ VDE-isolerad skruvmejsel för spårskruv
- Svartoxiderad spets för bästa precision
- Trekomponentshandtag för maximal komfort, bekvämt grepp i mjukt material med räfflad yta för maximal kraftöverföring
- Plan yta för att förhindra att verktyget rullar iväg
- Upphängningshål i handtaget
- Beständig färgmärkning i handtagets båda ändar för lätt identifiering
- Ingen färgidentifiering på extra små handtag, små storlekar från 2,5 till 3,5
- Högkvalitativ stållegering och isolering gjuten direkt på klingan
- Testad och godkänd för arbete under spänning upp till 1 000 V
- Individuellt kontrollerade och tillverkade i enlighet med IEC 60900, testade i vattenbad med 10 000 V
- Standard: ISO 2380/DIN 5264



PRODUKTATTRIBUT

Produkt							
BE-8255S	1.2 mm	6.5 mm	150 mm	36 mm	122 mm	272 mm	105 g

Follow the Fish!

