



## BLBT100

### Lasertestutrustning för strålkastare



#### PRODUKTINFORMATION

- Laserbaserad utrustning för strålkastartestning/-inställning
- Används för kontroll av de flesta strålkastare (hel-, halv- och dimljus) som t.ex. halogen, xenon, LED och även Audi Matrix LED-strålkastare
- Med rätt inställningsprotokoll och extra utrustning kan enheten också användas för inställning i enlighet med fordonstillverkarens krav
- Mycket låg vikt gör den mycket lätthanterlig
- Lämplig för användning både i garage och provningsanläggningar
- För både lätta och tunga motorfordon
- Inbyggd reglerbar mätskärm med skala för både höger- och vänsterstyrda fordon
- Lasercentreringspekare och central laserpekare för enkel positionering av testutrustningen framför fordonet
- Digital luxmätare
- Höjdbegränsare med låssystem, från 240 till 1 400 mm
- Roterande mast gör att strålkastartestaren kan vridas 360°
- Vattenpass och vred för kompensation av golvets lutning
- Stativ med tre lätttrullande hjul
- Bra stabilitet och möjlighet att spärra den roterande stativskenan
- Bekvämt att använda och enkel att placera i och med hjulens placering Kraftigt stativ med tippskydd
- Levereras med bruksanvisningar för montering, användning och kalibrering
- Följer EG-bestämmelser och är godkänd enligt UTAC och NFR63-801 i Frankrike
- Tillbehörsskena: BLBT100AC1

#### PRODUKTATTRIBUT

| Produkt |  |  |  |  |  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| BLBT100 | 240-1400 mm                                                                         | 565 mm                                                                              | 500 mm                                                                               | 1650 mm                                                                               | 19.5 kg                                                                               |

Follow the Fish!

