



BBCE12-F100

Batteriladdare/strömkälla 100 A

PRODUKTINFORMATION

- Helautomatisk 70 A-batteriladdare med underhållsfunktion för 12 V-batterier
- Med kapacitet att tillhandahålla upp till 70 A, men kan nå 100 A i tre minuter
- Fungerar även som strömkälla med stabil spänning (där spänningen kan justeras mellan 13 och 14,8 V) under varierande belastning vid, t.ex. vid omprogrammering av fordons-ECU och diagnostik
- Användningsområde: båtar, bilar, husbilar, yrkesfordon, bussar, jordbruksfordon, lastbilar m.m.
- Med mikroprocessorstyrning
- Möjliggör laddning i flera steg för ökad precision, säkerhet och batterilivslängd
- Designad för alla typer av bly-syrabatterier som AGM, Cal/Cal, Gel, VRLA och Start & Stop-batterier
- Kan ställas in på automatiskt eller manuellt laddningsläge och laddningen kan ställas in på 4, 20 eller 70 A
- I manuellt läge kan önskad laddningstid ställas in
- Avsulfateringsläge, når högst 15,8 V
- Med läge för utställningslokaler (matning)
- Float-mode-övervakning: Bibehåller automatiskt optimal laddning av batteriet
- Kraftig konstruktion
- Andersson-kontakt som ger optimal anslutning och strömöverföring
- Kraftiga klämmor med utbytbara käftar och 5 m långa kablar. Käftarnas öppningsmått är 42 mm och anslutningen mellan klämmorna är i koppar för att säkerställa samma kraftöverföring från de båda klämmorna.
- Säkerhet
- Skydd mot polaritetsfel
- Dubbla temperaturstyrda kylfläktar
- Justerbara monteringsfästen för enkel permanent installation på de flesta vanligt förekommande verkstadslyftar
- Omgivningstemperatur: -20 till +40 °C
- Livslängd (MTBF): 85 000 timmar
- CE-certifierad i enlighet med 2014/35/EU och 2014/30/EU
- Förpackningen innehåller: Laddare, klämmor, strömkabel, 4 monteringsfästen med skruvar samt bruksanvisning på 16 språk

Follow the Fish!



PRODUKTATTRIBUT

Produkt	V	A						IP		
BBCE12-F100	12 V	4/20/70/100A A	X	0 - 2000 A·h	5000 mm	X	42 mm	20	450 x 140 x 450 mm	9820 g

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com