



6873N-6880N

Förinställd momentskruvmejsel

PRODUKTINFORMATION

- Koppling för begränsning av moment
- Området omfattar momentvärden mellan 4 och 450 cNm
- Endast medurs mätning av moment. Kan användas till att lossa fästelementen utan att den invändiga mekanismen påverkas
- Klicksystemet utlöser en känsel- och ljudsignal
- 1/4-tums sexkantig magnetbithållare. Inkluderar en 1/4-tums adapter för hylsor
- Trekantigt handtag, helt i metall
- Noggrannhet $\pm 6\%$, medurs
- Levereras i justerbart halvgenomskinligt, fyrkantigt rör
- Förinställda skruvmejslar kan på begäran ställas in och certifieras med en försäkran om överensstämmelse som är spårbar till internationella standarder
- ISO 6789
- Tillverkade i USA



Follow the Fish!



PRODUKTATTRIBUT

Produkt				A	B	C	D	
6876N	7-70 cNM	1/4 in	1/4 in	145 mm	18.2 mm	30 mm	9.6 mm	0.2 kg
6878N	15-170 cNM	1/4 in	1/4 in	155 mm	18.2 mm	30 mm	9.6 mm	0.220 kg
6880N	45-450 cNM	1/4 in	1/4 in	170 mm	18.2 mm	31 mm	9.6 mm	0.280 kg

Follow the Fish!

